



 greenpaper®

Ecowhite®

**Liner Cara Blanca
Doble Capa**

Descubre Ecowhite®, la solución perfecta para tus necesidades de impresión. Este innovador linerboard multicapa combina una superficie de impresión blanca y brillante sobre una base de kraft, ideal para aplicaciones de impresión directa.

Producido en fábricas con certificación ISO, garantizando una calidad superior y una presentación impecable.



DESCRIPCIÓN

Papel liner con cara blanca y reverso café.


CARACTERÍSTICAS

Resistente a la explosión o compresión a determinada fuerza aplicada, fabricado a partir de materia fibrosa 100% reciclada.

USO COMERCIAL

- Capa interna o externa de la estructura de una caja de cartón corrugado.
- Usos: Agrícola, industrial y empaque.
- Sólo para impresión flexográfica o rotograbado.

ESTRUCTURA



1. Cara (fibra blanca)
2. Reverso (fibra café)



		LCB 150	LCB 160	LCB 180	LCB 205	Tolerancias	Método TAPPI
Peso Base	g/m²	150	160	180	205	+/-5%	T-410
Peso Base	lb/1000 ft²	30.72	32.77	36.87	41.99	+/-5%	T-410
Ring Crush CM	lbf/6in	40	42	50	60	Mínimo	T-822
Humedad	%	6	6	6	6	+/-1	T-412
Blancura (Cara)	GE	78	78	78	78	Mínimo	T-452
Cobb Test	g/m²	60	60	60	60	+/-10	T-441
Bond	lbs/in²	90	90	90	90	Mínimo	T-541

OBSERVACIONES

- Las propiedades físicas se miden a 23°C y 50% humedad relativa.
- Las especificaciones son para medida de control de calidad en muestras de cartón en bobinas de fábrica.

ESPECIFICACIONES DE ACABADO

- En bobinas y tarimas en tolerancia será de +/-1 mm.
- La tolerancia para el diámetro de las bobinas será de +/- 2in.
- Uniones a más de 20 cm del embobinado final, máximo 2 uniones identificadas por bobina.
- Enrollado disperejo 1 cm máximo.
- Tubo central no sobresaldrá más de 1 cm en cualquiera de los extremos
- Corte limpio sin residuo.